

PROACE CITY VAN

PREZZI





Proace City Van

Prezzi e dati tecnici.

Valido a partire dal 17.04.2025

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza	Coppia	Consumo combinato	Equivalente benzina	CO ₂ *	CO ₂ **	Prezzo CHF	Prezzo CHF
				kW/cv	Nm	l/100 km	l/100 km	g/km	g/km	con IVA	IVA esclusa
VERSIONE ACTIVE											
1.2 Benzina, Active, Medium (L1)	manuale 6 marce	trazione anteriore	senza piombo	81/110	205	6.7		151	31	28'214	26'100
1.2 Benzina, Active, Long (L2)	manuale 6 marce	trazione anteriore	senza piombo	81/110	205	6.8		153	31	29'944	27'700
1.5 Diesel, Active, Medium (L1)	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	96/130	300	5.7	6.50	149	25	34'376	31'800
1.5 Diesel, Active, Long (L2)	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	96/130	300	5.8	6.61	151	25	36'105	33'400
VERSIONE ADVANCED											
1.2 Benzina, Advanced, Medium (L1)	manuale 6 marce	trazione anteriore	senza piombo	81/110	205	6.7		152	31	33'079	30'600
1.2 Benzina, Advanced, Long (L2)	manuale 6 marce	trazione anteriore	senza piombo	81/110	205	6.8		154	31	34'808	32'200
1.5 Diesel, Advanced, Medium (L1)	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	96/130	300	5.7	6.50	149	25	39'240	36'300
1.5 Diesel, Advanced, Long (L2)	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	96/130	300	5.8	6.61	151	25	40'970	37'900

Tutti i dati sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO_2 del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO_2 di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 113 g/km. Obiettivo emissioni di CO_2 Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 93,6 g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO_2 possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.

^{*} Emissioni di CO₂ durante l'utilizzo

^{**} Emissioni di CO₂ derivanti dalla produzione di carburanti e/o di elettricità

EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

	,	active	Adv	vanced
ESTERNI	con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa
Verniciatura metallizzata	962	890	962.–	890
Colori speciali (quantitativo minimo 4 veicoli)	1'297	1'200	1'297	1'200
Porte scorrevoli laterali, sinistra e destra (non vetrate)	541	500	541	500
Gancio di traino, sfera fissa, 13 poli	1'100	1'018	1'100	1'018.–
Gancio di traino, sfera amovibile, 13 poli	1'300	1'203	1'300	1'203
Gancio di traino 1500 kg, sfera fissa, 13 poli ¹⁾	1'600	1'480	1'600	1'480
Gancio di traino 1500 kg, sfera amovibile, 13 poli ¹⁾	1'800	1'665	1'800	1'665
Gancio di traino 2000 kg, sfera fissa, 13 poli ²⁾	2'600	2'405	2'600	2'405
Gancio di traino 2400 kg, sfera fissa, 13 poli ³⁾	2'600	2'405	2'600	2'405
Gancio di traino 2000 kg, sfera amovibile, 13 poli 4)	3'050	2'821	3'050	2'821
Gancio di traino 2400 kg, sfera amovibile, 13 poli ⁵⁾	3'050	2'821	3'050	2'821
Predisposizione per il montaggio di un gancio di traino ⁶⁾	580	537	580	537
Aumento peso totale a 2600 kg, senza sostituzione pneumatici ⁷⁾	1'400	1'295	1'400	1'295
Aumento del peso totale a 2900 kg, incl. cerchi in acciaio/pneumatici invernali con indice di carico maggiore ⁸⁾	2'400	2'220	2'400	2'220
Protezione paraurti posteriore in plastica	120.–	111	120.–	111.–
Protezione lunga durata per carrozzeria	550	509.–	550.–	509
Toyota Clean Heck: eliminazione dell'identificazione del modello	120	111	120	111.–
Piattaforma da tetto da	1'060	981.–	1'060	981

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Sedili anteriori riscaldabili	650	601	•	•
Pianale in legno rivestito da	400	370	400	370
Pianale in polipropilene leggero, resistente, rivestito da	370	342	370	342
Parete divisoria scorrevole da	2'750	2'544	2'750	2'544
Allestimento veicolo Sortimo SR5 da	3'250	3'006	3'250	3'006
Riscaldamento autonomo con orologio programmabile	3'800	3'515	3'800	3'515
Riscaldamento autonomo con telecomando	4'100	3'793	4'100	3'793

¹⁾ Peso totale del convoglio massimo 3630 kg

Peso totale del convoglio massimo 4400 kg
 Peso totale del convoglio massimo 4800 kg - solo per 1,5 I diesel 130 CV

⁴⁾ Peso totale del convoglio massimo 4400 kg
5) Peso totale del convoglio massimo 4800 kg - solo per 1,5 I diesel 130 CV

⁶⁾ Non abbinabile all'opzione gancio di traino

Asse anteriore 1250 kg / asse posteriore 1400 kg
Asse anteriore 1250 kg / asse posteriore 1700 kg

EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

	A	ctive	Adv	ranced
COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE	con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa
Riscaldamento autonomo con ThermoConnect (app) 9)	4'300	3'978	4'300	3'978
SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA				
Sensori di parcheggio anteriori	590	546	•	•
Telecamera di retromarcia Impermeabile, immagine attraverso lo specchietto interno del veicolo, si attiva quando si inserisce la retromarcia ¹⁰⁾	800.–	740	800	740
PACCHETTI				
Pacchetto Tech Schermo multimediale 10", integrazione smartphone: Apple Carplay* senza cavo / Android Auto senza cavo, telecamera di retromarcia, fari fendinebbia LED, retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, neri (verniciato), parabrezza riscaldabile, volante in pelle riscaldabile, sensore pioggia, alzacristalli elettrici anteriori con apertura/chiusura rapida, cassetto portaoggetti sul lato del passeggero con coperchio, senza 1x USB-A	1'946	1'800	-	-
Pacchetto vetro Porte posteriori a battente vetrate, con funzione sbrinamento e tergicristalli / porta scorrevole laterale destra vetrata, finestrino a ribalta (con due porte scorrevoli, entrambe vetrate) / paratia divisoria con finestrino / retrovisore interno, anabbagliante manuale. Con versione ADVANCED: senza telecamera di retromarcia 180°, retrovisore interno digitale, sensori di parcheggio anteriori e laterali, visualizzatore angolo morto (BSM) ¹¹⁾	865	800	-432	-400
Pacchetto vetro solo con pacchetto Tech Porte posteriori a battente vetrate, con funzione sbrinamento e tergicristalli / porta scorrevole laterale destra vetrata, finestrino a ribalta (con due porte scorrevoli, entrambe vetrate) / paratia divisoria con finestrino / retrovisore interno, anabbagliante manuale, senza telecamera di retromarcia 12)	649	600	-	-
Pacchetto portellone - solo per L1 Portellone posteriore vetrato, con lunotto termico e tergilunotto / porta scorrevole laterale destra vetrata, finestrino a ribalta (con due porte scorrevoli, entrambe vetrate) / paratia divisoria con finestrino / retrovisore interno, anabbagliante manuale ⁽³⁾	865	800	-	-
Pacchetto portellone - solo per L1, solo con pacchetto Tech Portellone posteriore vetrato, con lunotto termico e tergilunotto / porta scorrevole laterale destra vetrata, finestrino a ribalta (con due porte scorrevoli, entrambe vetrate) / paratia divisoria con finestrino / retrovisore interno, anabbagliante manuale, senza telecamera di retromarcia 14)	649	600	-	-

[🤊] Scheda SIM necessaria non compresa nella fornitura. L'utilizzo è gratuito nel primo anno. Dal secondo anno si applica una tassa annuale di utilizzo.

Disponibile anche con pacchetto vetro e portellone

[&]quot;Con versione Advanced: senza telecamera di retromarcia 180°, retrovisore interno digitale, sensori di parcheggio anteriori e laterali, visualizzatore angolo morto (BSM))

¹²⁾ Solo con pacchetto Tech. Senza telecamera di retromarcia

¹³⁾ Solo abbinato a Medium L1

¹⁴⁾ Solo con pacchetto Tech. Senza telecamera di retromarcia

EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

	Active		Advanced		
VEICOLO REFRIGERATO	con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa	
Trasformazione isolamento termico «refrigerato» con gruppo frigorifero Carrier, montaggio sul tetto (aumento dell'altezza del veicolo), con pannello comandi in cabina, linea di alimentazione 230 V per alimentazione esterna di corrente (funzionamento da fermo), passo L1 ¹⁶⁾	18'500.–	17'114	18'500.–	17'114	
Trasformazione isolamento termico «refrigerato» con gruppo frigorifero Carrier, montaggio sul tetto (aumento dell'altezza del veicolo), con pannello comandi in cabina, linea di alimentazione 230 V per alimentazione esterna di corrente (funzionamento da fermo), passo L2 ¹⁶⁾	20'000	18'501	20'000.–	18'501.–	
Trasformazione isolamento termico «congelato» con gruppo frigorifero Carrier, montaggio sottopianale, con pannello comandi in cabina, linea di alimentazione 230 V per alimentazione esterna di corrente (funzionamento da fermo), passo L1 ¹⁶⁾	23'500.–	21'739.–	23'500.–	21'739	
Trasformazione isolamento termico «congelato» con gruppo frigorifero Carrier, montaggio sul tetto (aumento dell'altezza del veicolo), con pannello comandi in cabina, linea di alimentazione 230 V per alimentazione esterna di corrente (funzionamento da fermo), passo L2 ¹⁶⁾	22'000.–	20'352	22'000.–	20'352	
Trasformazione isolamento termico «congelato» con gruppo frigorifero Carrier, montaggio sul tetto (aumento dell'altezza del veicolo), con pannello comandi in cabina, linea di alimentazione 230 V per alimentazione esterna di corrente (funzionamento da fermo), passo L1 ⁽⁶⁾	20'500.–	18'964	20'500.–	18'964	
Trasformazione isolamento termico «congelato» con gruppo frigorifero Carrier, montaggio sottopianale, con pannello comandi in cabina, linea di alimentazione 230 V per alimentazione esterna di corrente (funzionamento da fermo), passo L2 ⁽⁶⁾	24'000	22'202	24'000.–	22'202	
Ripiano laterale pieghevole, corto (porta scorrevole), passo L1 15)	550	509	550	509	
Ripiano laterale pieghevole, corto (porta scorrevole), passo L2 ¹⁵⁾	590	546	590	546	
Ripiano laterale pieghevole, lungo, passo L1 15)	550	509	550	509.–	
Ripiano laterale pieghevole, lungo, passo L2 ¹⁵⁾	590	546	590	546.–	
Battiscopa in acciaio per trasformazione cella frigorifera, passo L1 ¹⁵⁾	390.–	361.–	390.–	361.–	
Battiscopa in acciaio per trasformazione cella frigorifera, passo L2 ¹⁵⁾	490	453	490	453.–	
Tenda frangifreddo posteriore per trasformazione cella frigorifera ¹⁵⁾	450	416	450	416	
Tenda frangifreddo laterale (porta scorrevole) per trasformazione cella frigorifera ¹⁵⁾	390	361	390.–	361	
Guide di ancoraggio su tutto il perimetro per allestimenti refrigerati, veicoli con porta scorrevole ¹⁵⁾	350.–	324	350	324	
Doppiofondo per trasformazione veicolo refrigerato L1 ¹⁵⁾	690.–	638	690.–	638.–	
Doppiofondo per trasformazione veicolo refrigerato L2 ¹⁵⁾	750.–	694	750.–	694.–	

Solo in combinazione con allestimento frigorifero
 Non abbinabile al pacchetto vetri o portellone

VERSIONE ACTIVE

ESTERNI

Cerchi in acciaio 16" con copriruota, pneumatici 205/60 R16

Fari LED

Maniglie esterne delle portiere nere

Paraurti anteriore e posteriore nero

Porta scorrevole laterale, destra, non vetrata

Porte posteriori a battente, non vetrate

Predisposizione per barre tetto

Retrovisori esterni neri

Retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

8 ganci di ancoraggio nel vano di carico

Accensione automatica fari (ALC)

Alzacristalli elettrici anteriori

Cassetto portaoggetti sul lato del conducente, con coperchio

Cassetto portaoggetti sul lato del passeggero, senza coperchio

Climatizzatore manuale con filtro antipolline

Divano passeggeri Smart Cargo (2 posti, regolabile solo in profondità, totale 3 posti)

Faretti di lettura anteriori

Illuminazione vano di carico a LED

Paratia divisoria con il vano di carico in lamiera

Presa 12 V anteriore

Presa 12 V nel vano di carico

Presa 230 V / 150 W anteriore

Prese USB anteriore (2x USB-C, 1x USB-A)

Rivestimento sedili in tessuto

Schienale sedile passeggero anteriore ribaltabile come piano per laptop (ufficio mobile)

Sedile conducente con sostegno lombare regolabile manualmente

Sedile conducente regolabile manualmente in 6 posizioni

Tappetini sagomati in gomma

Tergicristalli con funzione intermittenza

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Vano a padiglione (conducente e passeggero)

Volante con comandi integrati

Volante in uretano

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Airbag conducente e passeggero

Airbag laterali anteriori

Airbag per la testa anteriori

Assistenza alla partenza in salita (HAC)

Chiusura centralizzata con telecomando

Controllo antislittamento (ASR)

Controllo elettronico della stabilità (ESC)

Controllo pressione pneumatici (TPMS)

Fari abbaglianti automatici (AHB)

Freno di stazionamento elettrico

Limitatore di velocità (ASL)

Regolatore di velocità

Riconoscimento segnali stradali (RSA)

Segnalazione di allontanamento dalla corsia (LDA) con impulso sterzo attivo

Sensori di parcheggio posteriori

Set riparazione pneumatici

Sistema antibloccaggio (ABS)

Sistema pre-collisione con rilevamento pedoni (PCS)

MULTIMEDIA

4 altoparlanti

Display monocromatico multinformazione (tachimetro)

Dispositivo vivavoce per telefono

Radio con DAB+ e Bluetooth

Schermo multimediale 5"

VERSIONE ADVANCED

(IN AGGIUNTA / DIVERSO DALLA VERSIONE ACTIVE)

ESTERNI

Fari fendinebbia alogeni

Retrovisori esterni neri (verniciato)

Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Alzacristalli elettrici anteriori con apertura/chiusura rapida

Parabrezza riscaldabile

Prese USB anteriore (2x USB-C)

Retrovisore interno digitale (immagine da telecamera)

Sedili anteriori riscaldabili

Sensore pioggia

Volante in pelle

Volante riscaldabile

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Sensori di parcheggio anteriori, laterali e posteriori

Telecamera di retromarcia con campo visivo di 180°

Visualizzatore angolo morto (BSM)

MULTIMEDIA

Display multinformazione 10" (tachimetro)

Integrazione smartphone: Apple CarPlay® senza cavo / Android Auto senza cavo

Schermo multimediale 10" HD

Sistema di navigazione

TOYOTA RELAX

DI BASE:

	Garanzia Toyota			Toyota Assistance ¹⁾
	Garanzia totale Toyota 1)	Garanzia sulla verniciatura	Garanzia contro la ruggine perforante	
Anni	10	3	6	10
Chilometri	185′000	illimitati	illimitati	185'000

ACQUISTABILI:

	Servizi acquistabili		Garanzia pneumatici	Toyota Assurance 3)
	Toyota Service ^{2a)}	Toyota Service PLUS ^{2b)}		
Prezzo	CHF 1'699	CHF 2'499	CHF 29	CHF 1'365.60
Durata	4 anni/max 60′000 km	4 anni/max 60'000 km	24 mesi	-

Una volta scaduta la garanzia di fabbrica di 3 anni (fino a max 100'000 km), dopo ogni servizio eseguito presso un partner ufficiale Toyota entra in vigore l'estensione della garanzia conformemente alle condizioni di garanzia (max 10 anni o 185'000 km, vale il primo criterio raggiunto). Anche Toyota Assistance 24/7 si prolunga ogni volta di un ulteriore anno fino a max 10 anni o fino a 185'000 km. In caso di interruzione del servizio, la garanzia e Assistance si riattivano non appena viene eseguito il servizio presso un partner ufficiale Toyota (si applica un periodo di attesa di un mese). I servizi devono essere eseguiti entro le scadenze indicate dal costruttore per il relativo modello.

2a) Toyota Service: Manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi) senza parti soggette a usura e liquidi per 4 anni fino a max 60'000 km

²b) Toyota Service PLUS: manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi), pezzi soggetti a usura (freni, spazzole tergicristallo), liquidi (olio motore, liquido freni, liquido lavavetri) per 4 anni fino a max 60'000 km

³⁾ Il calcolo del premio è un'indicazione di prezzo per un'assicurazione casco totale incl. danni da parcheggio. Il premio può variare in base ai dati del veicolo e del conducente e all'estensione della copertura.

SPECIFICHE

TRASMISSIONE

		1,2 l senza piombo 110 CV	1,5 l diesel 130 CV
Trasmissione		cambio manuale a 6 marce	cambio automatico a 8 rapporti
Propulsione		trazione anteriore	trazione anteriore
Cilindrata	cm ³	1'199	1'499
Velocità massima	km/h	173	184
Coppia massima	Nm	205	300
Altezza libera dal suolo	mm	160	160

PESI*

		Mediu	um (L1)	Long (L2)		
Trasmissione		cambio manuale a 6 marce	cambio automatico a 8 rapporti	cambio manuale a 6 marce	cambio automatico a 8 rapporti	
Peso a vuoto	kg	1'521	1'582	1'581	1'627	
Carico utile	kg	799	818	709	773	
Massimo carico utile con prova speciale	kg	1'379	1'318	1'319	1'273	
Peso totale	kg	2'320	2'400	2'290	2'400	
Peso totale massimo con prova speciale	kg	2'900	2'900	2'900	2'900	
Peso totale del convoglio	kg	3'210	3'400	3'140	3'400	
Peso totale del convoglio con prova speciale	kg	4'400	4'800	4'400	4'800	
Carico sul tetto	kg	80–150	80-150	80-150	80-150	
Carico massimo ammesso asse anteriore	kg	1'200	1'200	1'200	1'200	
Carico massimo ammesso asse anteriore con prova speciale	kg	1'250	1'250	1'250	1'250	
Carico massimo ammesso asse posteriore	kg	1'400	1'400	1'400	1'400	
Carico massimo ammesso asse posteriore con prova speciale	kg	1'700	1'700	1'700	1'700	
Carico rimorchiato massimo	kg	900	1'000	850	1'000	
Carico rimorchiato massimo con prova speciale	kg	2'000	2'400	2'000	2'400	
Carico rimorchiato non frenato	kg	720	720	730	750	
Carico del timone	kg	74	74	74	74	
Carico del timone con prova speciale	kg	130	130	130	130	

^{*} A seconda dell'attrezzatura

SPECIFICHE

DIMENSIONI E VOLUMI*

		Medium (L1)	Long (L2)
Lunghezza	mm	4'401	4'751
Larghezza	mm	1'848	1'848
Altezza	mm	1'796-1'825	1'812-1'820
Passo	mm	2'785	2'975
Sbalzo anteriore	mm	890	890
Sbalzo posteriore	mm	726	886
Carreggiata anteriore	mm	1'548 – 1'563	1'553
Carreggiata posteriore	mm	1'568 – 1'577	1'549-1'568
Numero di posti		3	3
Numero di posti anteriore		3	3
Lunghezza max. vano di carico	mm	1'817	2'167
Larghezza bagagliaio (1 porta/2 porte)	mm	1'630/1'527	1'630/1'527
Larghezza tra i passaruota	mm	1'229	1'229
Altezza spazio di carico	mm	1'200	1'200
Altezza soglia	mm	547	560
Porta posteriore altezza	mm	1'196	1'196
Larghezza apertura posteriore (in basso/in alto)	mm	1'241/1'047	1'241/1'047
Porta scorrevole altezza	mm	1'072	1'072
Porta scorrevole larghezza	mm	641	641
Serbatoio carburante	l	61 (1.2 6MT) / 50 (1.5 8AT)	61 (1.2 6MT) / 50 (1.5 8AT)
Diametro di sterzata	m	10,8	11,5

^{*} A seconda dell'attrezzatura



