



# PROACE VAN

PRIX





# Proace Van

## Prix et faits.

Valable à partir de 01.01.2025

	Boîte à vitesses	Traction	Moteur	Puissance kW/ch	Couple Nm	Consom. cycle mixte l/100 km	Equivalent essence l/100 km	Catégorie d'énergie	CO <sub>2</sub> * g/km	CO <sub>2</sub> ** g/km	Prix CHF incl. TVA	Prix CHF sans TVA
<b>ACTIVE</b>												
1.5 Active, Medium	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	88/120	300 <sup>1)</sup>	6.5 <sup>1)</sup>	7.41	–	170 <sup>1)</sup>	28	38'159.–	<b>35'300.–</b>
2.0 Active, Medium	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	106/145	340	7.6	8.66	–	200	33	41'510.–	<b>38'400.–</b>
2.0 Active, Long	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	106/145	340	7.7	8.78	–	202	33	43'024.–	<b>39'800.–</b>
<b>ADVANCED</b>												
2.0 Advanced, Medium	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	106/145	340	7.6	8.66	–	200	33	45'294.–	<b>41'900.–</b>
2.0 Advanced, Medium	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	106/145	370	7.5	8.55	–	197	32	47'996.–	<b>44'400.–</b>
2.0 Advanced, Long	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	106/145	340	7.7	8.78	–	202	33	46'807.–	<b>43'300.–</b>
2.0 Advanced, Long	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	106/145	370	7.6	8.66	–	200	33	49'510.–	<b>45'800.–</b>
<b>PLATTFORM</b>												
2.0 Plattform, Medium	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	106/145	340	9.7	11.06	–	255	42	40'213.–	<b>37'200.–</b>

<sup>1)</sup> Les données d'homologation définitives sur la consommation de carburant et les émissions ne sont pas encore disponibles

\* Emissions de CO<sub>2</sub> en conduite

\*\* Emissions de CO<sub>2</sub> liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité

Toutes les indications ont été mesurées selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). La consommation et les émissions de CO<sub>2</sub> de votre véhicule peuvent différer des valeurs fournies ici. Le style de conduite et d'autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre de passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d'un véhicule. Emissions moyennes de CO<sub>2</sub> de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 113g/km. Objectif de moyenne des émissions de CO<sub>2</sub> de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 93,6g/km. La consommation, la catégorie d'efficacité énergétique et les émissions de CO<sub>2</sub> peuvent varier en fonction de l'équipement supplémentaire.

## ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS	Active		Advanced		Plattform	
	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA
Peinture métallisée	994.-	<b>920.-</b>	994.-	<b>920.-</b>	994.-	<b>920.-</b>
Couleurs spéciales (y c. RAL) (sous réserve de quantité minimale)	1'405.-	<b>1'300.-</b>	1'405.-	<b>1'300.-</b>	1'405.-	<b>1'300.-</b>
Portes latérales coulissantes à droite et à gauche, tôlées	649.-	<b>600.-</b>	649.-	<b>600.-</b>	-	-
Dispositif d'attelage, boule fixe, 13 pôles	1'300.-	<b>1'203.-</b>	1'300.-	<b>1'203.-</b>	1'300.-	<b>1'203.-</b>
Dispositif d'attelage, boule amovible, 13 pôles	1'600.-	<b>1'480.-</b>	1'600.-	<b>1'480.-</b>	1'600.-	<b>1'480.-</b>
Dispositif d'attelage 2,5t, boule fixe, 13 pôles	1'800.-	<b>1'665.-</b>	1'800.-	<b>1'665.-</b>	1'800.-	<b>1'665.-</b>
Dispositif d'attelage 2,5t, boule amovible, 13-pôles	2'100.-	<b>1'943.-</b>	2'100.-	<b>1'943.-</b>	2'100.-	<b>1'943.-</b>
Dispositif d'attelage 3,5t, boule fixe, 13 pôles	2'600.-	<b>2'405.-</b>	2'600.-	<b>2'405.-</b>	2'600.-	<b>2'405.-</b>
Dispositif d'attelage 3,5t, boule amovible, 13 pôles	3'100.-	<b>2'868.-</b>	3'100.-	<b>2'868.-</b>	3'100.-	<b>2'868.-</b>
Dispositif d'attelage 3,5t, Rockinger 232 fixe, 13 pôles	-	-	-	-	2'800.-	<b>2'590.-</b>
Dispositif d'attelage 3,5t, Rockinger 232 Variobloc, 13 pôles <sup>2)</sup>	3'300.-	<b>3'053.-</b>	3'300.-	<b>3'053.-</b>	3'300.-	<b>3'053.-</b>
Dispositif d'attelage 3,5t, Rockinger 240 fixe, 13 pôles	-	-	-	-	3'100.-	<b>2'868.-</b>
Dispositif d'attelage 3,5t, Rockinger 240 Variobloc, 13 pôles <sup>2)</sup>	3'600.-	<b>3'330.-</b>	3'600.-	<b>3'330.-</b>	3'600.-	<b>3'330.-</b>
Augmentation de charge, essieu arrière, 2060 kg, y c. jantes acier 17"/ pneus d'hiver avec capacité de charge plus élevée (véhicules avec jantes 16" de l'usine) <sup>3)</sup>	2'600.-	<b>2'405.-</b>	2'600.-	<b>2'405.-</b>	2'600.-	<b>2'405.-</b>
Désiglage Toyota: suppression des indications de modèle	120.-	<b>111.-</b>	120.-	<b>111.-</b>	-	-
Protection longue durée pour carrosserie	550.-	<b>509.-</b>	550.-	<b>509.-</b>	-	-
Post-équipement vitre latérale teintée, porte coulissante côté passager	450.-	<b>416.-</b>	450.-	<b>416.-</b>	-	-
Post-équipement vitre latérale teintée, porte coulissante côté conducteur <sup>1)</sup>	450.-	<b>416.-</b>	450.-	<b>416.-</b>	-	-
Post-équipement vitre latérale teintée, portes coulissantes des deux côtés	900.-	<b>833.-</b>	900.-	<b>833.-</b>	-	-
<b>CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS</b>						
Chauffage auxiliaire avec programmation	3'200.-	<b>2'960.-</b>	3'200.-	<b>2'960.-</b>	3'200.-	<b>2'960.-</b>
Chauffage auxiliaire avec télécommande	3'300.-	<b>3'053.-</b>	3'300.-	<b>3'053.-</b>	3'300.-	<b>3'053.-</b>
Intérieur cuir T-Line noir/surpiqûres noires	1'350.-	<b>1'249.-</b>	1'350.-	<b>1'249.-</b>	1'350.-	<b>1'249.-</b>

<sup>1)</sup> Avec l'option "Deux portes latérales coulissantes, gauche et droite (les deux tolées)" la porte latérale droite est aussi tolée

<sup>2)</sup> Le consommateur doit être retiré en cas d'utilisation sans remorque

<sup>3)</sup> pas en combinaison avec pont standard/benne basculante 3 côtés

## ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

	Active		Advanced		Plattform	
	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA
<b>SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE</b>						
Capteurs de stationnement avant (acoustique)	700.-	648.-	●	●	700.-	648.-
<b>Caméra de recul</b> étanche, image via le rétroviseur intérieur du véhicule, s'active lorsque la marche arrière est enclenchée	900.-	833.-	●	●	900.-	833.-
<b>PAQUETS</b>						
<b>Paquet Vitre</b> Double porte arrière vitrée (angle d'ouverture de 180°), chauffante avec essuie-glace, cloison de séparation avec fenêtre, rétroviseur intérieur	541.-	500.-	-	-	-	-
<b>Paquet Vitre</b> Double porte arrière vitrée (angle d'ouverture de 180°), chauffante avec essuie-glace	-	-	541.-	500.-	-	-
<b>Paquet Hayon</b> Hayon vitré, chauffant et avec essuie-glace arrière, cloison de séparation avec fenêtre, rétroviseur intérieur	649.-	600.-	-	-	-	-
<b>Paquet Hayon</b> Hayon vitré, chauffant et avec essuie-glace arrière	-	-	649.-	600.-	-	-
<b>PLATE-FORME</b>						
<b>Cloison arrière</b> Aluminium, y compris fenêtre arrière env. 650x255 mm, blanc (peinture dans la couleur du véhicule possible contre supplément)	-	-	-	-	1'600.-	1'480.-
<b>Pont standard en aluminium</b> Cloison arrière de la cabine en aluminium blanc avec fenêtre intégrée, plancher en aluminium strié, support de barre à l'avant (env. 50 mm au-dessus de la cabine), volets latéraux rabattables et démontables sur 3 côtés, crochets de filet tout autour, 6 anneaux de fixation encastrés dans le cadre du pont, avec renforcement complet du châssis, avec amortisseurs/ressorts renforcés (poids total 3300 kg), dimensions intérieures 2420x1860 mm, hauteur de paroi 300 mm, poids env. 400 kg	-	-	-	-	14'900.-	13'784.-
<b>Pont basculant à 3 côtés, aluminium</b> Paroi arrière de la cabine en aluminium blanc avec fenêtre intégrée, plancher en aluminium lisse, support de barre à l'avant (env. 50 mm au-dessus de la cabine), volets latéraux rabattables et démontables sur 3 côtés, crochets de filet tout autour, 6 anneaux de fixation intégrés, avec châssis renforcé, y compris amortisseurs/ressorts renforcés (poids total 3300 kg), dimensions intérieures: 2420x1860 mm, hauteur de la ridelle 340 mm, poids env. 450 kg	-	-	-	-	26'200.-	24'237.-
Porte-perche arrière pour benne/benne basculante en aluminium	-	-	-	-	720.-	666.-

● = De série    - = Non disponible

## ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

	<b>Active</b>		<b>Advanced</b>		<b>Plattform</b>	
	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA
<b>PLATE-FORME</b>						
Tiroir à matériel dans le plancher de la benne (accessible par l'arrière), aluminium 3 mm, ouvert en haut, env. 1000x1000x150 mm	-	-	-	-	1'240.-	1'147.-
Set de caisses à outils, placées latéralement sous le pont, env. 750x50x120 mm, aluminium	-	-	-	-	1'240.-	1'147.-
Augmentation du poids total à 3500 kg (remplacement des jantes/pneus avec une capacité de charge accrue) <sup>4)</sup>	-	-	-	-	1'200.-	1'110.-
<b>MODIFICATION CAMPING</b>						
Toit relevable couleur carrosserie avec lit et deux lampes de lecture (soumis à déclaration) <sup>5)</sup>	14'130.-	13'071.-	14'130.-	13'071.-	-	-
<b>Paquet Électrique</b> Raccordement extérieur 230V DEFA, prise à l'intérieur du véhicule	1'020.-	944.-	1'020.-	944.-	-	-
Store à manivelle, boîtier noir brillant	1'970.-	1'822.-	1'970.-	1'822.-	-	-
Chauffage à air pulsé diesel Camping	3'420.-	3'164.-	3'420.-	3'164.-	-	-

<sup>4)</sup> Uniquement en combinaison avec une benne en aluminium ou une benne basculante sur 3 côtés

<sup>5)</sup> La paroi de séparation est raccourcie pour faciliter la montée

## ÉQUIPEMENT ACTIVE

---

### ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Baguettes de protection latérales noires

---

Boucliers avant et arrière noirs

---

Double porte arrière tôlée

---

Poignées de porte extérieures noires

---

Porte latérale coulissante tôlée à droite

---

Projecteurs halogène

---

Prééquipement pour l'installation d'un dispositif d'attelage

---

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants

---

### CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

2 liseuses à l'avant, liseuse dans le compartiment de chargement

---

Accoudoir siège conducteur

---

Banquette passager Smart Cargo (2 sièges passager, réglables uniquement en longueur, 3 sièges au total)

---

Banquette pour deux passagers

---

Climatisation manuelle

---

Cloison de séparation entre la cabine et l'espace de chargement en tôle

---

Lève-vitres électriques à commande automatique avant

---

Prise 12 V à l'avant

---

Régulateur de vitesse avec limiteur

---

Sellerie en tissu

---

### CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Siège conducteur avec soutien lombaire

---

Siège conducteur réglable en hauteur

---

Siège conducteur réglable en profondeur

---

Verrouillage centralisé avec 1 télécommande

---

Volant avec commandes intégrées

---

Volant uréthane

---

### SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE

Airbags conducteur et passager

---

Assistance au démarrage en côte (HAC)

---

Assistance au maintien dans la voie (LKA)

---

Assistant d'attention au conducteur

---

Assistant de vitesse intelligent (ISA)

---

Assistant précollision

---

Capteurs de stationnement arrière

---

Charge utile augmentée (seulement 2.0l)

---

Contrôle électronique de la stabilité (ESC)

---

Feux de route automatiques (AHB)

---

Frein de stationnement manuel

---

Roue de secours

---

Surveillance de la pression des pneus (TPMS)

---

### MULTIMEDIA

Écran multi-information (compteur de vitesse)

---

Écran multimédia 5"

---

## ÉQUIPEMENT ADVANCED

---

### (COMPLÉMENTS / DIFFÉRENCES PAR RAPPORT À LA VERSION ACTIVE)

### ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Antibrouillards LED

---

### CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Cloison de séparation vitrée

---

Rétroviseur intérieur

---

### SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE

Caméra de recul

---

Capteurs de stationnement avant et arrière

---

Détection des angles morts

---

### MULTIMEDIA

10" Ecran multiinformation (compteur de vitesse)

---

Intégration smartphone: Apple CarPlay® sans fil / Android Auto sans fil

---

Système de navigation

---

Écran multimédia 10"

---

## ÉQUIPEMENT PLATFORM

---

### ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Bouclier avant noir

---

Poignées de porte extérieures noires

---

Projecteurs halogène

---

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants

---

### CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

2 liseuses à l'avant

---

Accoudoir siège conducteur

---

Banquette pour deux passagers

---

Climatisation manuelle

---

### CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Lève-vitres électriques à commande automatique avant

---

Prise 12 V à l'avant

---

Régulateur de vitesse avec limiteur

---

Sellerie en tissu

---

Siège conducteur avec soutien lombaire

---

Siège conducteur réglable en hauteur

---

Siège conducteur réglable en profondeur

---

Verrouillage centralisé avec 1 télécommande

---

Volant avec commandes intégrées

---

Volant uréthane

---

### SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE

Airbags conducteur et passager

---

Assistance au démarrage en côte (HAC)

---

### SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE

Assistance au maintien dans la voie (LKA)

---

Assistant d'attention au conducteur

---

Assistant de vitesse intelligent (ISA)

---

Assistant précollision

---

Charge utile augmentée

---

Contrôle électronique de la stabilité (ESC)

---

Feux de route automatiques (AHB)

---

Frein de stationnement manuel

---

Roue de secours

---

Surveillance de la pression des pneus (TPMS)

---

### MULTIMEDIA

Écran multi-information (compteur de vitesse)

---

Écran multimédia 5"

---

# TOYOTA RELAX

## PRESTATIONS DE SÉRIE:

	Garantie Toyota					Toyota Assistance
	Garantie intégrale Toyota	Garantie Toyota Hybrid <sup>2)</sup>	Garantie peinture	Garantie anticorrosion VT	Garantie anticorrosion VU	
<b>Années</b>	10 <sup>1)</sup>	–	3	–	6	10 <sup>1)</sup>
<b>Kilométrage</b>	185'000	–	illimité	–	illimité	185'000

## PRESTATIONS PAYANTES:

	Services payants			Garantie pneus	Toyota Assurance
	Toyota Service <sup>3a)</sup>	Toyota Service PLUS <sup>3b)</sup>	Hybrid Service Check <sup>4)</sup>		
<b>Prix</b>	CHF 1'699.–	CHF 2'499.–	–	CHF 29.–	CHF 1'365.60 <sup>5)</sup>
<b>Durée</b>	4 ans/100'000 km* max	4 ans/100'000 km* max	–	24 mois	–

<sup>1)</sup> Au terme de la garantie d'usine de trois ans (ou 100'000 km), la prolongation de garantie prend effet après chaque service auprès d'un partenaire Toyota officiel, en vertu des dispositions applicables en matière de garantie (jusqu'à 10 ans ou 185'000 km, selon première éventualité). Toyota Assistance 24/7 se prolonge également d'une année supplémentaire jusqu'à 10 ans ou 185'000 km. En cas d'interruption des services, la garantie et l'assistance sont réactivées dès qu'un service est réalisé par un partenaire Toyota officiel (un délai de carence d'un mois s'applique). Les services doivent être effectués selon les intervalles prescrits par le constructeur pour le modèle concerné.

<sup>2)</sup> La garantie d'usine pour les principaux composants hybrides (comme la batterie du véhicule hybride, le module de commande de la batterie du système hybride, le module de commande central du système hybride, ou encore l'inverseur-convertisseur du système hybride) s'élève à 5 ans ou 100'000 km. Au terme de cette période, la garantie de 10 ans et Hybrid Service Check activés lors du service entrent en vigueur.

<sup>3a)</sup> Toyota Service: entretien conformément au plan de maintenance (main-d'œuvre et pièces) sans pièces d'usure ni liquides, pour 4 ans jusqu'à 100'000 km max. \*Selon la motorisation de 60'000 km à 100'000 km.

<sup>3b)</sup> Toyota Service PLUS: entretien conformément au plan de maintenance (main-d'œuvre et pièces), pièces d'usure (freins, balais d'essuie-glace), liquides (huile moteur, liquide de frein, liquide lave-glace) pour 4 ans jusqu'à 100'000 km max. \*Selon la motorisation de 60'000 km à 100'000 km.

<sup>4)</sup> L'Hybrid Service Check est valable pour la batterie de traction 1 an ou 15'000 km selon la première éventualité. Souscription possible jusqu'à 10 ans après l'immatriculation.

<sup>5)</sup> Le calcul de la prime correspond à un prix indicatif pour une assurance casco complète, dommages de stationnement inclus. La prime peut varier en fonction des données du véhicule et de la conductrice/du conducteur ainsi que de l'étendue de la couverture.



## SPÉCIFICATIONS

### TRANSMISSION

		1,5l diesel 120 ch	2,0l diesel 145 ch	
Boîte à vitesses		boîte manuel 6 vitesses	boîte manuel 6 vitesses	boîte automatique 8 rapports
Type de transmission		traction avant	traction avant	traction avant
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	1'499	1'997	1'997
Vitesse maximale	km/h	160	170	170
Couple maximal	Nm	300 <sup>1)</sup>	340	370

<sup>1)</sup> Les données d'homologation définitives sur la consommation de carburant et les émissions ne sont pas encore disponibles

### POIDS\*

		Medium		Long	
Boîte à vitesses		boîte manuel 6 vitesses	boîte automatique 8 rapports	boîte manuel 6 vitesses	boîte automatique 8 rapports
Poids à vide	kg	1'616 – 1'899	1'933	1'945	1'956
Charge utile maximale	kg	826 – 1'201	1'167	1'155	1'144
Charge utile maximale avec attestation spéciale	kg	1'601 – 1'670	1'567	1'555	1'544
Poids total	kg	2'656 – 3'100	3'000	3'100	3'100
Poids total maximal avec attestation spéciale	kg	3'500	3'500	3'500	3'500
Poids total de l'ensemble	kg	4'656 – 5'000	4'900	5'000	4'900
Poids total de l'ensemble avec attestation spéciale	kg	5'500 – 6'000	6'000	6'000	6'000
Charge sur le toit	kg	250	250	250	250
Charge maximale garantie sur essieu avant	kg	1'500	1'500	1'500	1'500
Charge maximale garantie sur essieu arrière	kg	1'500 – 1'800	1'800	1'800	1'800
Charge maximale garantie sur l'essieu arrière avec attestation spéciale	kg	2'060	2'060	2'060	2'060
Charge tractable maximale	kg	1'900 – 2'500	2'300	2'500	2'500
Charge tractable maximale avec attestation spéciale	kg	3'000 – 3'500	3'500	3'500	3'500
Charge tractable non freinée	kg	750	750	750	750
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage	kg	80 – 100	100	100	100
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage avec attestation spéciale	kg	150	150	150	150

\* En fonction de l'équipement

## SPÉCIFICATIONS

### DIMENSIONS & VOLUMES\*

		Medium			Long		
		boîte manuel 6 vitesses	boîte manuel 6 vitesses	boîte manuel 6 vitesses	boîte manuel 6 vitesses	boîte manuel 6 vitesses	boîte automatique 8 rapports
Boîte à vitesses							
Longueur	mm	4'980	4'980	4'980	5'330	5'330	5'330
Largeur	mm	1'920	1'920	1'920	1'920	1'920	1'920
Hauteur	mm	1'940	1'940	1'940	1'940	1'940	1'940
Empattement	mm	3'275	3'275	3'275	3'275	3'275	3'275
Porte-à-faux avant	mm	901	901	901	901	901	901
Porte-à-faux arrière	mm	803	803	803	1'153	1'153	1'153
Voie avant	mm	1'630	1'630	1'630	1'630	1'630	1'630
Voie arrière	mm	1'618	1'618	1'618	1'618	1'618	1'618
Nombre de places		3	3	3	3	3	3
Nombre de places avant		3	3	3	3	3	3
Nombre de places 2 <sup>ème</sup> rangée		1)	1)	1)	1)	1)	1)
Nombre de places 3 <sup>ème</sup> rangée		2)	2)	2)	2)	2)	2)
Espace de chargement, longueur	mm	2'410	2'410	2'410	2'760	2'760	2'760
Espace de chargement, largeur	mm	1'628	1'628	1'628	1'628	1'628	1'628
Largeur entre les passages de roues	mm	1'258	1'258	1'258	1'258	1'258	1'258
Espace de chargement, hauteur	mm	1'397	1'397	1'397	1'397	1'397	1'397
Hauteur du seuil	mm						477-633
Porte arrière, hauteur d'accès	mm	1'220	1'220	1'220	1'220	1'220	1'220
Porte arrière, largeur d'accès	mm	1'282	1'282	1'282	1'282	1'282	1'282
Porte latérale, hauteur d'accès	mm	1'241	1'241	1'241	1'241	1'241	1'241
Porte latérale, largeur d'accès	mm	935	935	935	935	935	935
Capacité du réservoir de carburant	l	69	69	69	69	69	69

\* En fonction de l'équipement

## SPÉCIFICATIONS

